



Inverto Unicable II LNB

Item number: 4817 - 4.8

bis zu 32 Teilnehmer | 0,1dB | Full HD & Ultra HD

79,90 €

incl. VAT, plus shipping costs



Open product

www.ariasat.de

Product description

Inverto Unicable II LNB | bis zu 32 Teilnehmer | 0,1dB | Full HD & Ultra HD

Der Unicable2 LNB ermöglicht Installationen mit bis zu 32 Satellitenreovern über ein einzelnes Kabel, unter Benutzung der EN50494/EN50607 Protokolle erhält man so Zugang zu einer unbegrenzten Zahl an Transponder (auch bekannt als „dynamischer“ Modus). Alternativ kann der LNB so konfiguriert werden, dass er eine fest vorgegebene Transponder auf ZF-Frequenz Zuweisung bietet (auch bekannt als „statischer“ Modus). Auf diese Weise kann eine unbegrenzte Anzahl von Receivern ...

Technical data

- Eingangsfrequenzbereich Satellit: 10.7 ~ 12.75 GHz
- Rauschzahl: 1 dB Max.
- LO Frequenz: 10,4 GHz
- LO Anfangsgenauigkeit: ± 1.0 MHz
- LO Temperaturdrift: ± 2.5 MHz
- Phasenrauschen (bei 10 kHz): - 80 dBc / Hz
- Unicable Konversionsgewinn: 55 dB Min.
- Verstärkungswelligkeit: ± 0.75 dB/UB
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 40 dB Min.
- Kreuzpolarisationsisolierung: 22 dB Min.
- 1 dB Kompressionspunkt (am Ausgang): 0 dBm min.
- Ausgang VSWR 2.5 : 1 max.
- Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
- User Band (Kanal) Bandbreite konfigurierbar, 10 - 64MHz (standardmäßig 42 MHz)
- User Band Frequenzen (Kanäle): Bis zu 32 Kanäle, vorkonfiguriert auf 32 Kanäle:
- CH0 1210MHz (EN50494+EN50607)
- CH1 1420MHz (EN50494+EN50607)
- CH2 1680MHz (EN50494+EN50607)

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.

QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.