

RG 6 U/4 (Cu/CuSn) Trishield
Class A+



Ören HD 063 (0.6/2.7) PVC Mini Koax 4,3 mm Class A+ weiss Trishield Meterware 5m

Item number: 5416_5

3-fach geschirmte Mini Koaxialkabel UV-Beständig

4,25 €

incl. VAT, plus shipping costs



Open product

www.ariasat.de

Product description

Ören HD 063 Mini Antennenkabel / Koaxialkabel Meterware

- Mini Trishield-Koaxialkabel
- Cu-Innenleiter
- 3-fach geschirmt, Schirmung nach EN50117-2-4 Klasse A+ (SM > 95 dB, KW < 2,5 mΩ/m)
- Außendurchmesser 4,3 mm ...

Technical data

- | | |
|---|--|
| • Innenleiter: ø 0,6 mm Vollkupfer | • maximale Zugfestigkeit: 30N |
| • Isolierung : ø 2,7 mm gasgeschäumtes PE | • Flammwidrig nach: IEC 60322-1 |
| • 1. Schirm : mit der Isolierung verklebte Aluminiumfolie | • Schirmdämpfung nach: Klasse A+ gemäß EN 50117-2 und EN 50117-2-4 |
| • 2. Schirm : verzinnertes Kupfergeflecht 65% Bedeckung | • Wellenwiderstand 75 ± 2 Ohm |
| • 3. Schirm : mit dem Außenmantel verklebte Aluminiumfolie | • Kapazität 53 ± 2 pF/m |
| • Außenmantel : ø 4,30mm PVC weiß | • Verkürzungsfaktor: 82% |
| • Brandschutzklasse laut Bauproduktenverordnung EN 50757: Eca | • Gleichstromwiderstand Innenleiter 6,19 Ohm/100m |
| • Kabelgewicht: 25 kg/km | • Kopplungswiderstand: 5 - 30 MHz: <2,5 mOhm/m |
| • minimaler Biegeradius: 25mm | • Schirmungsmaß : 30-1000 MHz : >100 dB |

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.

QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.