



Spaun DiSEqC Umschalter SAR 212 WSG

Item number: 2332

Mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse für Wand- oder Mastmontage.

17,90 €

incl. VAT, plus shipping costs

Delivery status: SOLD OUT



Open product

www.ariasat.de

Product description

Spaun SAR 212 WSG

Mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse für Wand- oder Mastmontage.

Zum Umschalten der Teilnehmerableitungen von zwei Universal-LNBs in einer Einzelanlage oder zum Zusammenschalten der Teilnehmerausgänge von rein SAT-tauglichen Multiswitchen.

Die Wahl des Satellitensystems (Ost / West) erfolgt mit dem DiSEqC-Schaltkriterium "Position" oder mit dem analogen Schaltkriterium TonBurst.

- Durchgangsdämpfung: 1,5 dB
- Übersprechdämpfung: >30 / typ. 40 dB
- Fernspeisespannungsbereich: 12... 20 V DC
- Fernspeisestromaufnahme: @ 12V: 20 mA
- DC-Durchlass: max. 500 mA

22 kHz-Ton und DiSEqC-Signale werden weitergeleitet.

- Schirmungsmaß: (EN 50083-2) Klasse A

Lieferumfang: DiSEqC Umschalter von Spaun

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.

QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.