



Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel Meterware

Artikelnummer: 5384_m

Aufbau: 1,13 Cu/4,8 Al/CuSn/Al, Folie verklebt| Schirmungsmaß
typ. 130 dB - Klasse A++



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

0,98 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Kathrein LCD 111 A+ Antennenkabel Meterware

BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Schirmdämpfung typ. 130 dB
- Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A++
- Bleifrei, ohne Silikon, UV-beständig
- dibkom-zertifiziertes Material ...

Technische Daten

- Typ: LCD 111 A+
- Schirmungsklasse: A++
- Brandklasse - BauPVO 305/2011: Euroklasse Eca
- Verlegungsbereich: Innen
- Innenleiter: 1,13 Cu mm
- Isolation: 4,8 PE mm
- Außenleiter: 2 x Al/pet-Folie - 1 x CuSn-Geflecht
- Außenmantel: 6,9 PVC weiß mm
- Biegeradius: > 35 mm
- Verkürzungsfaktor: 0.84
- Dämpfung bei 5 MHz: 1 dB/100 m
- Dämpfung bei 50 MHz: 4.1 dB/100 m
- Dämpfung bei 100 MHz: 5.7 dB/100 m
- Dämpfung bei 450 MHz: 12 dB/100 m
- Dämpfung bei 860 MHz: 17.1 dB/100 m
- Dämpfung bei 1000 MHz: 18.5 dB/100 m
- Dämpfung bei 2150 MHz: 28.4 dB/100 m
- Dämpfung bei 2400 MHz: 29.9 dB/100 m

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.