



Kathrein LCD 115 A+ Koaxialkabel RG6, UV-Stabil, halogenfrei, Class A+, schwarz 100m Rolle

Artikelnummer: 5385

Dreifach geschirmtes Koax-Kabel, UV-stabil, für den Innen- und Außenbereich, Schirmdämpfun ...

179,00 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Kathrein LCD 115 A+ Koax Kabel RG6, UV-Stabil, halogenfrei, Class A+, schwarz

PROFI HIGHEND KABEL von Kathrein, optimal für den digitalen Empfang mit grossen Leistungsreserven für zukünftige Anwendungen und Anforderungen

BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Impedanz: 75 Ω
- Erfüllt: EN 50117/Schirmungsklasse A++ ...

Technische Daten

- | | |
|---|--|
| • Typ: LCD 115A+ / 100m Rolle | • Verkürzungsfaktor: 0.84 |
| • Schirmungsklasse: A++ | • Dämpfung bei 5 MHz: 1 dB/100 m |
| • Brandklasse - BauPVO 305/2011: Euroklasse Cca s1a d1 a1 | • Dämpfung bei 50 MHz: 4.1 dB/100 m |
| • Verlegungsbereich: Innen, Außen | • Dämpfung bei 100 MHz: 5.7 dB/100 m |
| • Innenleiter: 1,13 Cu mm | • Dämpfung bei 450 MHz: 12 dB/100 m |
| • Isolation: 4,8 PEE mm | • Dämpfung bei 860 MHz: 17.1 dB/100 m |
| • Außenleiter: 2 x Al/pet-Folie - 1 x CuSn-Geflecht | • Dämpfung bei 1000 MHz: 18.5 dB/100 m |
| • Außenmantel: 6,9 FRNC/LSZH Schwarz ²⁾ mm | • Dämpfung bei 2150 MHz: 28.4 dB/100 m |
| • Biegeradius: > 35 mm | • Dämpfung bei 2400 MHz: 29.9 dB/100 m |

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de

Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.