

RG 6 U/4 (Cu/CuSn) Trishield
Class A+



Ören HD 063 (0.6/2.7) PVC Mini Koax 4,3 mm Class A+ weiss Trishield Meterware

Artikelnummer: 5416_m

3-fach geschirmte Mini Koaxialkabel UV-Beständig

0,69 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Ören HD 063 Mini Antennenkabel / Koaxialkabel Meterware

- Mini Trishield-Koaxialkabel
- Cu-Innenleiter
- 3-fach geschirmt, Schirmung nach EN50117-2-4 Klasse A+ (SM > 95 dB, KW < 2,5 mΩ/m)
- Außendurchmesser 4,3 mm ...

Technische Daten

- | | |
|---|--|
| • Innenleiter: ø 0,6 mm Vollkupfer | • maximale Zugfestigkeit: 30N |
| • Isolierung : ø 2,7 mm gasgeschäumtes PE | • Flammwidrig nach: IEC 60322-1 |
| • 1. Schirm : mit der Isolierung verklebte Aluminiumfolie | • Schirmdämpfung nach: Klasse A+ gemäß EN 50117-2 und EN 50117-2-4 |
| • 2. Schirm : verzinnertes Kupfergeflecht 65% Bedeckung | • Wellenwiderstand 75 ± 2 Ohm |
| • 3. Schirm : mit dem Außenmantel verklebte Aluminiumfolie | • Kapazität 53 ± 2 pF/m |
| • Außenmantel : ø 4,30mm PVC weiß | • Verkürzungsfaktor: 82% |
| • Brandschutzklasse laut Bauproduktenverordnung EN 50757: Eca | • Gleichstromwiderstand Innenleiter 6,19 Ohm/100m |
| • Kabelgewicht: 25 kg/km | • Kopplungswiderstand: 5 - 30 MHz: <2,5 mOhm/m |
| • minimaler Biegeradius: 25mm | • Schirmungsmaß : 30-1000 MHz : >100 dB |

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.