



Spaun DiSEqC Umschalter SAR 212 WSG

Artikelnummer: 2332

Mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse für Wand- oder Mastmontage.

17,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferstatus: AUSVERKAUFT



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Spaun SAR 212 WSG

Mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse für Wand- oder Mastmontage.

Zum Umschalten der Teilnehmerableitungen von zwei Universal-LNBs in einer Einzelanlage oder zum Zusammenschalten der Teilnehmerausgänge von rein SAT-tauglichen Multiswitchen.

Die Wahl des Satellitensystems (Ost / West) erfolgt mit dem DiSEqC-Schaltkriterium "Position" oder mit dem analogen Schaltkriterium TonBurst.

- Durchgangsdämpfung: 1,5 dB
- Übersprechdämpfung: >30 / typ. 40 dB
- Fernspeisespannungsbereich: 12... 20 V DC
- Fernspeisestromaufnahme: @ 12V: 20 mA
- DC-Durchlass: max. 500 mA

22 kHz-Ton und DiSEqC-Signale werden weitergeleitet.

- Schirmungsmaß: (EN 50083-2) Klasse A

Lieferumfang: DiSEqC Umschalter von Spaun

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.