



Inverto Unicable II LNB

Ürün numarası: 4817 - 4.8

bis zu 32 Teilnehmer | 0,1dB | Full HD & Ultra HD

79,90 €

KDV dahil, kargo hariç



Ürüne git

www.ariasat.de

Ürün açıklaması

Inverto Unicable II LNB | bis zu 32 Teilnehmer | 0,1dB | Full HD & Ultra HD

Der Unicable2 LNB ermöglicht Installationen mit bis zu 32 Satellitenreovern über ein einzelnes Kabel, unter Benutzung der EN50494/EN50607 Protokolle erhält man so Zugang zu einer unbegrenzten Zahl an Transponder (auch bekannt als „dynamischer“ Modus). Alternativ kann der LNB so konfiguriert werden, dass er eine fest vorgegebene Transponder auf ZF-Frequenz Zuweisung bietet (auch bekannt als „statischer“ Modus). Auf diese Weise kann eine unbegrenzte Anzahl von Receivern ...

Teknik bilgiler

- Eingangsfrequenzbereich Satellit: 10.7 ~ 12.75 GHz
- Rauschzahl: 1 dB Max.
- LO Frequenz: 10,4 GHz
- LO Anfangsgenauigkeit: ± 1.0 MHz
- LO Temperaturdrift: ± 2.5 MHz
- Phasenrauschen (bei 10 kHz): - 80 dBc / Hz
- Unicable Konversionsgewinn: 55 dB Min.
- Verstärkungswelligkeit: ± 0.75 dB/UB
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 40 dB Min.
- Kreuzpolarisationsisolierung: 22 dB Min.
- 1 dB Kompressionspunkt (am Ausgang): 0 dBm min.
- Ausgang VSWR 2.5 : 1 max.
- Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
- User Band (Kanal) Bandbreite konfigurierbar, 10 - 64MHz (standardmäßig 42 MHz)
- User Band Frequenzen (Kanäle): Bis zu 32 Kanäle, vorkonfiguriert auf 32 Kanäle:
 - CH0 1210MHz (EN50494+EN50607)
 - CH1 1420MHz (EN50494+EN50607)
 - CH2 1680MHz (EN50494+EN50607)

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Otomatik oluşturulan ürün bilgisidir. Güncel fiyat, teslimat süresi ve stok durumu online mağazada geçerlidir. Değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

QR kodu veya ürün bağlantısı Ariasat online mağazasındaki güncel ürün sayfasını açar.