



Spaun DiSEqC Umschalter SAR 212 WSG

Ürün numarası: 2332

Mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse für Wand- oder Mastmontage.

17,90 €

KDV dahil, kargo hariç

Teslimat durumu: STOKLAR TÜKENDİ



Ürüne git

www.ariasat.de

Ürün açıklaması

Spaun SAR 212 WSG

Mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse für Wand- oder Mastmontage.

Zum Umschalten der Teilnehmerableitungen von zwei Universal-LNBs in einer Einzelanlage oder zum Zusammenschalten der Teilnehmerausgänge von rein SAT-tauglichen Multiswitchen.

Die Wahl des Satellitensystems (Ost / West) erfolgt mit dem DiSEqC-Schaltkriterium "Position" oder mit dem analogen Schaltkriterium TonBurst.

- Durchgangsdämpfung: 1,5 dB
- Übersprechdämpfung: >30 / typ. 40 dB
- Fernspeisespannungsbereich: 12... 20 V DC
- Fernspeisestromaufnahme: @ 12V: 20 mA
- DC-Durchlass: max. 500 mA

22 kHz-Ton und DiSEqC-Signale werden weitergeleitet.

- Schirmungsmaß: (EN 50083-2) Klasse A

Lieferumfang: DiSEqC Umschalter von Spaun

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Otomatik oluşturulan ürün bilgisidir. Güncel fiyat, teslimat süresi ve stok durumu online mağazada geçerlidir. Değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

QR kodu veya ürün bağlantısı Ariasat online mağazasındaki güncel ürün sayfasını açar.