



Twin LNB FTE Exellento HQ 0.1dB

Artikelnummer: 5205 - 8.2

Signalverstärkung 65dB, Geringe Stromaufnahme, Beständig gegen Hitze und Kälte, Ausziehbar ...

15,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Twin Universal LNB 40mm FTE Exellento HQ

Die LNB's der Serie eXcellento sind speziell auf die Bedürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte abgestimmt. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt. Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB's.

Technische Daten

- Eingangsfrequenzbereich Low Band: 10.7~11.7 GHz High Band: 11.7~12.75 GHz
- Anzahl der Ausgänge: 2
- Ausgangsfrequenzbereich Low Band: 950~1950 MHz High Band: 1100~2150 MHz
- Oszillatorfrequenz Low Band: 9.75 GHz High Band: 10.60 GHz
- Ausgangsimpedanz: 75 Ω
- Konversionsgewinn: 52 - 65 dB
- Rauschmaß: 0.1 dB (Typ.)
- Spannungsversorgung: 13VDC-18VDC 0-22 KHz
- Stromaufnahme: 190 $\pm$ 10 mA (Typ.)
- Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen: @~1,800 MHz 40dB min.
- Abmessungen: 150 x 65 x 110 mm
- Gewicht brutto / netto: 250 / 219 g
- Lieferumfang:
- 1x FTE Exellento HQ Twin LNB

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.